

**CATÁLOGO
DE PRODUCTOS**



Tu Solución de Empaque

NUESTRA VISIÓN

Ser un aliado estratégico en la cadena de suministro de nuestros clientes ofreciendo excelentes productos y servicios de empaque industrial y ser reconocidos como líderes en el mercado nacional.

NUESTRA MISIÓN

Satisfacer al cliente con servicios y productos innovadores de la más alta calidad en la industria a través del mejor talento humano y tecnología, entregando siempre a tiempo y con eficiencia.

NUESTROS VALORES

Trabajo en Equipo, Honradez, Respeto, Austeridad, Responsabilidad, Disciplina, Familia, Autoeficiencia, Actitud de Servicio y Aprendizaje.



Nuestro compromiso con la satisfacción de nuestros clientes es la fuerza que impulsa nuestra cultura de trabajo basada en la Mejora Continua y la Calidad Total.

PELÍCULA ESTIRABLE

Película de aplicación automática	5
Película de aplicación manual	6
Película preestirada	6
Aplicadores manuales	6
Mini película estirable	7
Películas de colores	7
Película VCI	8
Película antiestática	8
Película con protección UV	8
Película perforada	9
Malla estirable	9

MÁQUINAS EMPLOYADORAS

Employadoras de plato giratorio	11
Employadoras de brazo giratorio	13

BOLSAS DE AIRE PARA CARGA

Bolsas de papel kraft	14
Bolsas de rafia	15
Bolsas de vinil	16
Bolsas rectangulares	16
Infladores	17

ESQUINEROS PARA TARIMAS

Esquineros de cartón	18
Esquineros de plástico	19
Esquineros tipo corona	19
Esquineros tipo escuadra	19

CARTÓN Y PAPEL

Tubos de cartón	20
Liners de papel kraft	21
Rollos de papel kraft	21
Honeycomb	21

FLEJES Y FLEJADORAS

Fleje de polipropileno	22
Fleje de poliéster	22
Fleje de acero	22
Fleje de fibra de poliéster	22
Flejadora de mesa	23
Flejadora de arco	23
Flejadora manual semiautomática	23
Herramientas manuales y accesorios	23

CINTAS ADHESIVAS

Cinta acrílica	24
Cinta hot melt	25
Cinta de colores	25
Cinta masking	25
Cinta flatback	26
Cinta activada por agua	26
Cinta de filamento	26
Cinta doble cara	26
Cinta delimitadora	27
Cinta de aluminio	27
Cinta de fleje	27

SELLADO DE CAJAS

Encintadora	28
Despachadores de cinta	29

PELÍCULAS TERMOENCOGIBLES

Poliolefina termoencogible	30
Máquinas empaquetadoras	31

EMPAQUE DE PROTECCIÓN

Rollo de burbuja inflable	34
Rollo de almohadilla inflable	34
Máquina infladora	34

ETIQUETAS

Etiquetas de transferencia térmica	35
------------------------------------	----

SOBRES PARA ENVÍOS

Sobres packing list	36
Sobres de polietileno	37
Sobres con burbuja	37

PROTECCIÓN DE SUPERFICIES

Folios protectores	38
Polietileno	38

SERVICIOS

Maquila de empaque	33
Servicio técnico	39

PELÍCULA ESTIRABLE



GARANTÍA DE METROS COMPLETOS

Todos nuestros rollos cuentan con garantía de calidad, siempre te entregamos los metros, calibre y kilos de material acorde a la especificación técnica.



ENFOQUE ECOLÓGICO

Contribuimos a reducir el uso de plástico en las empresas con nuestro **Estudio de Rendimiento de Película Estirable**, esta prueba te permite seleccionar la película estirable de mayor eficiencia y que maximice el ahorro en material y costos.



PELÍCULA DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA



Características

- Aplicación con máquina emplayadora.
- Película de gran nitidez y fácil desenvolvimiento.
- Con adhesivo en una sola cara.
- Elongación de hasta 300%.
- Resistente a la punción y al rasgado.

CALIBRE	MICRONES	ANCHOS	LARGO	ROLLOS X TARIMA
39	10	19/29 in	11250 ft	40/20
43	11	19/29 in	10500 ft	40/20
47	12	19/29 in	9000 ft	40/20
51	13	19/29 in	9000 ft	40/20
55	14	19/29 in	8000 ft	40/20
63	16	19/29 in	5000 ft	40/20
65	16.5	19/29 in	7000 ft	40/20
70	17.8	19/29 in	6000 ft	40/20
80	20.3	19/29 in	6000 ft	40/20
90	22.9	19/29 in	5000 ft	40/20
100	25.4	19/29 in	4500 ft	40/20



✓ BENEFICIOS

- Gran desempeño en operaciones automáticas de alta velocidad.
- Operaciones continuas de embalaje sin rupturas en la película.
- Ofrece una gran fuerza de contención en la carga.



PELÍCULA DE APLICACIÓN MANUAL

Características

- Excelentes propiedades ópticas.
- Buena retención de carga.
- Resistente a la punción y al rasgado.
- Estiramiento moderado.

CALIBRE	MICRONES	ANCHO	LARGO
50	12.7	18 in	700, 1000, 1500 ft
60	15.2	18 in	700, 1000, 1500 ft
70	17.8	18 in	700, 1000, 1500 ft



PELÍCULA PREESTIRADA

Características

- Ofrece la misma tensión que un rollo en aplicación automática.
- Película ligera y de fácil aplicación.
- Rollo resistente a golpes.

CALIBRE	ANCHO	LARGO	APLICACIÓN
24	17 in	1500 ft	Manual
30	17 in	1500 ft	Manual
30	17 in	4000 ft	Máquina



APLICADORES MANUALES

Características

- Aplicador de bastón con diseño ergonómico.
- Permite lograr una elongación mayor en la película.

INFORMACIÓN

La película de aplicación manual es recomendada en operaciones en las que se emplean hasta 20 cargas diarias y se aplica utilizando despachadores manuales.

MINI PELÍCULA ESTIRABLE DE 5 PULGADAS



CALIBRE	LARGO
60	750 ft
60	1500 ft

Características

- Película con mango de sujeción de cartón.
- Ideal para sujetar o amarrar productos diversos.



CALIBRE	LARGO
60	750 ft
60	1500 ft

Características

- Alternativa económica para sustituir la cinta, fleje o rafia.
- Núcleo de cartón de 3 pulgadas.

PELÍCULA ESTIRABLE DE COLORES



Características

- Ayuda en la identificación y la clasificación de los productos.
- Impide la visibilidad de los productos contenidos.

CALIBRE	ANCHO	LARGO	APLICACIÓN
60	18 in	800 ft	Manual
60	20 in	4500 ft	Máquina



PELÍCULA VCI

Características

- Película estirable con un compuesto químico que evita la corrosión.
- Disponible para aplicación con máquina y manual.

CALIBRE	ANCHO	LARGO	APLICACIÓN
80	18 in	1500 ft	Manual
80	20 in	5000 ft	Máquina



PELÍCULA ANTIESTÁTICA

Características

- Película estirable que protege productos sensibles a la estática.
- Inhibe conatos de chispas o descargas eléctricas.
- Protección contra el polvo.

CALIBRE	ANCHO	LARGO	APLICACIÓN
80	18 in	1500 ft	Manual
80	20 in	5000 ft	Máquina



PELÍCULA CON PROTECCIÓN UV

Características

- Película inhibidora de los rayos ultravioleta.
- Recomendada para almacenes expuestos a la intemperie o con largos periodos ante la luz solar.

CALIBRE	ANCHO	LARGO	APLICACIÓN
80	18 in	1500 ft	Manual
80	20 in	5000 ft	Máquina

PELÍCULA PERFORADA



Características

- Película con perforaciones, permite la ventilación de la carga.

ANCHO	LARGO	APLICACIÓN
18 in	1000 ft	Manual
20 in	2800 ft	Máquina
20 in	3300 ft	Máquina



? APLICACIONES

- Productos calientes: bebidas, productos pasteurizados, enlatados, alimento para mascotas.
- Productos que requieren enfriamiento como: carnes, pescados, alimentos congelados.
- Productos orgánicos: flores, árboles, frutas y verduras.

MALLA ESTIRABLE



Características

- Malla estirable de polipropileno.
- Ideal para sujetar artículos perecederos como frutas, hortalizas, lácteos y todo tipo de producto que requiera ventilación.

ANCHO	LARGO	APLICACIÓN
50 cm	750 m	Manual
50 cm	3000 m	Máquina

PLANES DE COMODATO

 **ADQUIÉRELA SIN COSTO**

Optimiza tu proceso de embalaje con una máquina empleadora en comodato, solamente te haces cargo de los consumos de película estirable.



Distribuidor oficial en México de la marca Cousins Packaging

 **COUSINS**
PACKAGING INC

LP-SWAA-ARM

SKU: MAQ006



MODELO AUTOMÁTICO

Tarimas por hora*	Hasta 35
Peso máximo de carga	2000 kg
Dimensiones máximas de carga	Ancho: 1.60 m
	Largo: 1.60 m
	Alto: 2.00 m

*Nota. La capacidad de producción puede variar dependiendo del tamaño de la carga, número de vueltas y tiempos de carga y descarga.

Con dispositivo patentado de brazo "A-Arm". Coloca la película al inicio del ciclo y la corta automáticamente al final, además puede ser operada con control remoto.



¡Observa su funcionamiento!



LP 2100-SRT

SKU: MAQ005



MODELO SEMIAUTOMÁTICO

Tarimas por hora*	Hasta 35
Peso máximo de carga	1800 kg
Dimensiones máximas de carga	Ancho: 1.27 m
	Largo: 1.27 m
	Alto: 2.00 m

*Nota. La capacidad de producción puede variar dependiendo del tamaño de la carga, número de vueltas y tiempos de carga y descarga.

INFORMACIÓN

Las máquinas emplayadoras brindan un ahorro en el consumo de película estirable ya que establecen un patrón de envoltura donde todas las cargas se emplayan con la misma cantidad de material.

TRAVELER

SKU: MAQ0099



Máquina emplayadora móvil con innovadora tecnología patentada

- Modelo compacto de fácil almacenamiento.
- Móvil y portable.
- Con múltiples dispositivos de seguridad.

MODELO MÓVIL SEMIAUTOMÁTICO

Tarimas por hora*	Hasta 25
Peso máximo de carga	Ilimitado
Dimensiones máximas de carga	Ancho: 1.22 m
	Largo: 1.22 m
	Alto: 2.00 m

*Nota. La capacidad de producción puede variar dependiendo del tamaño de la carga, número de vueltas y tiempos de carga y descarga.



¡Observa su funcionamiento!



PILOT

SKU: MAQ0071



MODELO SEMIAUTOMÁTICO

Tarimas por hora*	Hasta 20
Peso máximo de carga	1800 kg
Dimensiones máximas de carga	Ancho: 1.27 m
	Largo: 1.27 m
	Alto: 2.00 m

*Nota. La capacidad de producción puede variar dependiendo del tamaño de la carga, número de vueltas y tiempos de carga y descarga.

OPCIONALES DISPONIBLES

- Kit de refacciones
- Rampa para carga con patín
- Extensión de torre
- Extensión de base
- Báscula
- Accesorios para el portarrollo

4100 TITAN

SKU: MAQ0055



Máquina emplayadora de brazo giratorio

- Disponible en versiones automática o semiautomática.
- 3 opciones de estructura de soporte: anclaje al piso con un poste, marco de instalación de 3 postes o soporte de anclaje a la pared.

MODELO AUTOMÁTICO Ó SEMIAUTOMÁTICO

Tarimas por hora*	Hasta 30
Peso máximo de carga	Ilimitado
Dimensiones máximas de carga	Ancho: 1.27 m
	Largo: 1.27 m
	Alto: 2.20 m

*Nota. La capacidad de producción puede variar dependiendo del tamaño de la carga, número de vueltas y tiempos de carga y descarga.



¡Observa su funcionamiento!



4100H-FS HERCULES



MODELO AUTOMÁTICO Ó SEMIAUTOMÁTICO

Tarimas por hora*	Hasta 40
Peso máximo de carga	Ilimitado
Dimensiones máximas de carga	Ancho: 1.40 m
	Largo: 1.40 m
	Alto: 2.00 m

*Nota. La capacidad de producción puede variar dependiendo del tamaño de la carga, número de vueltas y tiempos de carga y descarga.

i INFORMACIÓN

Las emplayadoras de brazo giratorio se recomiendan para operaciones en las que el producto es muy pesado o muy ligero ya que la carga se coloca sobre el piso.

BOLSAS DE PAPEL KRAFT



Características

- Bolsa inflable de polietileno de alta resistencia recubierta con papel kraft.
- Con válvula de inflado y desinflado.
- Cuenta con rayas impresas tipo cebrá que aseguran su correcta instalación.
- Económicas y reutilizables.

Se pueden utilizar en contenedores de camiones, marítimos y furgones.

NIVEL	CAPACIDAD DE CARGA
Nivel 1	Hasta 20,000 kg
Nivel 2	Hasta 34,000 kg
Nivel 3	De 34,000 a 72,000 kg
Nivel 4	De 72,000 a 93,000 kg

MEDIDAS	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4
24 x 36 in	•			
36 x 36 in	•	•		
36 x 48 in	•	•	•	
36 x 60 in			•	•
36 x 66 in	•	•		
36 x 72 in	•	•	•	
36 x 84 in	•	•	•	•
36 x 96 in			•	•
36 x 102 in			•	•
48 x 48 in	•	•	•	•
48 x 60 in	•	•	•	•
48 x 72 in	•	•	•	•
48 x 84 in	•	•	•	•
48 x 96 in	•	•	•	•
48 x 108 in		•	•	•
48 x 120 in			•	•

INFORMACIÓN

Las bolsas inflables se utilizan para rellenar los espacios entre tarimas immobilizando la carga dentro del contenedor, reduciendo el riesgo de daños en el producto.



BOLSAS DE RAFIA



Características

- Bolsa inflable de polietileno de alta resistencia recubierta con rafia.
- Con válvula de inflado y desinflado.
- Es la opción ideal para utilizar en embarques con ambientes húmedos.
- Económicas y reutilizables.

Se pueden utilizar en contenedores de camiones, marítimos y furgones.

NIVEL	CAPACIDAD DE CARGA
Nivel 1	Hasta 20,000 kg
Nivel 2	Hasta 34,000 kg
Nivel 3	De 34,000 a 72,000 kg
Nivel 4	De 72,000 a 93,000 kg

MEDIDAS	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4
36 x 36 in	•			
36 x 48 in	•		•	•
36 x 60 in			•	•
36 x 66 in	•			
36 x 72 in	•		•	•
36 x 84 in	•			
36 x 96 in				•
36 x 102 in			•	•
48 x 48 in	•		•	
48 x 60 in			•	•
48 x 72 in	•		•	•
48 x 84 in	•	•	•	•
48 x 96 in	•		•	•
48 x 102 in				•
48 x 108 in			•	•
48 x 120 in			•	•
60 x 102 in				•
60 x 108 in				•



Nuestras bolsas están aprobadas por la Asociación Americana de Ferrocarriles.



BOLSAS DE VINIL



Características

- Toman la forma de configuraciones irregulares sin dañar el producto.
- Ideales para embarques en ambientes húmedos como cajas refrigeradas.
- Capacidad de carga de hasta 20,000 kg.

MEDIDAS	APLICACIÓN
36 x 36 in	Horizontal
36 x 48 in	Horizontal
36 x 66 in	Horizontal / Vertical
36 x 72 in	Vertical
40 x 40 in	Horizontal
48 x 48 in	Horizontal
48 x 72 in	Vertical
48 x 96 in	Horizontal

BOLSAS DE VINIL



Características

- Bolsa rectangular de polietileno recubierta con rafia.
- Rellena espacios de más de 12 in de ancho y asegura la carga sin la necesidad de añadir más material de relleno.

MEDIDAS	CAPACIDAD DE CARGA
17 x 36 x 96 in	Hasta 20,000 kg
17 x 48 x 48 in	Hasta 20,000 kg
17 x 48 x 60 in	Hasta 20,000 kg
24 x 36 x 84 in	Hasta 20,000 kg
24 x 48 x 96 in	Hasta 20,000 kg
24 x 60 x 60 in	Hasta 20,000 kg

SISTEMAS DE INFLADO

MODELO	PAPEL	RAFIA	VINIL	RECTANGULAR
 Super Flow	Nivel 1	Nivel 1	Todas	Todas
 Fast Fill	Nivel 2, 3 y 4			
 Turbo Xtreme		Nivel 2, 3 y 4		
 Max Inflator	Nivel 1	Nivel 1	Todas	Todas
 Forklift Inflator	Nivel 1	Nivel 1	Todas	Todas

Inflador alimentado por la batería del montacargas

- Reduce significativamente los tiempos de carga.
- No necesita compresores o líneas de aire.



ESQUINEROS DE CARTÓN

✓ BENEFICIOS

- Fabricados con material 100% reciclado.
- Sirve como refuerzo para mejorar la resistencia de la carga contra las vibraciones.
- Permite tensionar la carga de forma uniforme con la película estirable.
- Evita el desacomodo de la carga.
- Pueden imprimirse con un texto o número.

MEDIDAS DISPONIBLES

Alas	Desde 1.5 a 4 in
Longitud	Personalizable
Calibre	Desde 100 a 400



Esquineros Kraft

- Esquineros de cartón en color kraft.
- Ideales para proteger bordes de las cajas durante el proceso de fljeado o emplayado.




Esquineros Caple

- Esquineros de cartón laminados con papel caple blanco.
- Brinda una mayor resistencia en ambientes húmedos.
- Ideales para productos farmacéuticos y de alimentos.



ESQUINEROS DE PLÁSTICO



MEDIDAS

Alas	1.5 in
Calibre	120
Largo	Personalizable

Esquineros de plástico fabricados a base fibras y resinas recicladas.

- Livianos, resistentes y totalmente impermeables.
- Ideales para proteger la carga en ambientes húmedos o en transportes con refrigeración.



? APLICACIONES

- Excelente opción para las industrias de perecederos y congelados ya que gracias a sus características de inocuidad repele la humedad y no permite la proliferación de hongos.



ESQUINEROS TIPO CORONA

Características

- Protegen el borde de superficies redondas.
- Ideal para proteger bobinas o rollos de papel, acero, fleje, película plástica, etc.



ESQUINEROS TIPO ESCUADRA

Características

- Esquineros de cartón con cortes troquelados que permiten doblarlos en ángulos de hasta 90 grados.
- Ideal para proteger el borde de productos con formas irregulares como muebles, cuadros, etc.

TUBOS DE CARTÓN

MEDIDAS DISPONIBLES

Diámetro interior	25 a 250 mm (1 a 10 in)
Espesor de pared	2 a 12 mm (0.08 a 0.47 in)
Longitud	350 a 3000 mm (13.75 a 118 in)



? APLICACIONES



Centros de películas plásticas, etiquetas, cintas adhesivas, textiles y más...



LINERS DE PAPEL KRAFT

Características

- Fabricados con papel kraft 100% reciclado.
- Utilizados como separadores para estabilizar la carga.

ESPECIFICACIONES

Gramaje	127, 205 g
Medidas de la hoja	Personalizable



? APLICACIONES

- Los liners se puede usar como separadores entre niveles de productos, almohadilla para proteger la carga de las imperfecciones de la tarima y como cubierta para proteger el producto del polvo.



ROLLO PAPEL KRAFT

Características

- Ideal para envolver o cubrir productos.
- Se puede utilizar como material relleno.

ESPECIFICACIONES

Gramaje	85 g
Ancho	61 cm
Longitud	193 m



HONEYCOMB

Características

- Láminas tipo panal para absorción de impactos.
- Se usa como sepador entre productos o relleno de espacios.



POLIPROPILENO

Características

- Disponible en acabado moleteado.
- Colores negro y amarillo.

ANCHO	CALIBRE
1/2 in	0.026 in



POLIÉSTER (PET)

Características

- Disponible en acabados liso o moleteado.
- Color verde.

ANCHOS	CALIBRES
1/2, 3/4, 5/8 in	0.025, 0.040 in



ACERO

Características

- Para cargas pesadas.
- Disponible en acabado galvanizado.

ANCHOS	CALIBRES
1/2, 3/4, 5/8 in	0.023 in



FIBRA DE POLIÉSTER

Características

- Resistente a la rotura y retensible.
- Color naranja.

ANCHOS
1 1/4, 3/4 in



SKU: HER0014

FLEJADORA SEMIAUTOMÁTICA

Flejadora de mesa

- Ideal para flejar paquetes pequeños o voluminosos.

ESPECIFICACIONES

Velocidad de flejado	2,5 s/fleje
Tensión máxima	45 kg
Ancho de fleje	De 6 a 15.5 mm



SKU: MAQ0116

FLEJADORA AUTOMÁTICA

Flejadora de arco con termosellado

- Para paquetes de hasta 35 kg.

ESPECIFICACIONES

Ancho de fleje	6 mm
Tamaño máx. del arco	650 x 500 mm
Velocidad	70 ciclos/min



SKU: HER0083

FLEJADORA MANUAL SEMIAUTOMÁTICA

Diseño ergonómico

- Para flejes de poliéster y polipropileno.

ESPECIFICACIONES

Peso con batería	3.6 kg
Tiempo de carga	15 a 30 min
Ciclos por carga de batería	Hasta 800

HERRAMIENTAS MANUALES Y ACCESORIOS

Tensionadoras,
selladoras, tijeras,
grapas, hebillas, etc.



CINTA TRANSPARENTE

+ CARACTERÍSTICAS

- Cinta transparente económica para el sellado de cajas.
- Fabricada con un respaldo de polipropileno y adhesivo acrílico a base de agua.
- Disponible en aplicación manual o con máquina encantadora.

ANCHO	LARGO	APLICACIÓN
48 mm	100 m	Manual
48 mm	150 m	Manual
72 mm	100 m	Manual
72 mm	150 m	Manual
48 mm	914 m	Máquina
72 mm	914 m	Máquina



✓ BENEFICIOS

- Transparencia cristalina de alto rendimiento.
- Excelente desempeño en altas o bajas temperaturas.
- Resistente a rasgaduras y roturas.
- Ofrece una fijación por periodos prolongados.

CINTA DE EMPAQUE HOT MELT



MEDIDAS

48, 72 mm x 100 m

48, 72 mm x 150 m

48, 72 mm x 914 m

Características

- Fabricada con un respaldo de polipropileno y adhesivo hot melt de alta fuerza de retención.
- Se adhiere fácilmente a cartón, plásticos, etc.
- Se utiliza principalmente para el cerrado de cajas de cartón, paquetes, bultos, etc.
- Rango de operación de -10°C a 50°C.
- Disponible en color Transparente y Canela.

COLORES



Características

- Cinta con adhesivo acrílico.
- Ideal para el cerrado de cajas, paquetes y bolsas.
- Se puede aplicar de forma manual, con despachador o encintadora.
- Rango de operación de -10°C a 50°C.

MEDIDAS

48, 72 mm x 100 m

48, 72 mm x 150 m

48, 72 mm x 914 m

MASKING



Características

- Cinta de papel crepado con adhesivo sensible a la presión.
- Para el enmascarado de superficies en una amplia variedad de aplicaciones.
- Disponible también para aplicaciones de alta temperatura.

MEDIDAS

12, 18, 24, 48 mm x 50 m



MEDIDAS

24, 48 mm x 55 m

FLATBACK

Características

- Cinta de papel kraft con adhesivo a base de hule natural.
- Para el sellado de cajas y aplicaciones de unión y sujeción.
- Excelente desempeño en diferentes condiciones de humedad y temperatura.
- Fácil de cortar sin requerir despachador.



MEDIDAS

76 mm x 137 m

ACTIVADA POR AGUA

Características

- Cinta activada por agua reforzada con filamentos de fibra de vidrio.
- Evita la violación de las cajas ya que al rasgarse no puede pegarse nuevamente.



MEDIDAS

12, 24, 48 mm x 55 m

FILAMENTO

Características

- Cinta de seguridad reforzada con filamentos de fibra de vidrio.
- Fabricada con un respaldo de polipropileno con adhesivo hot melt.
- Asegura que los paquetes o cajas no se abran durante su transportación.



MEDIDAS

24, 48 mm x 55 m

DOBLE CARA

Características

- Cinta de papel crepado doble cara.
- Ideal para aplicaciones de unión y montaje.
- Fácil de cortar y colocar.



DELIMITADORA

Características

- Cinta para marcaje de área con adhesivo hot melt.
- Cinta de PVC adhesiva de textura lisa.



? APLICACIONES

Para señalización e identificación de áreas, se aplica fácilmente en superficies como:

- Pisos, muros o paredes de almacenes, naves industriales, comercios y construcciones.



ALUMINIO

Características

- Fabricada con adhesivo de gran durabilidad.
- Excelente desempeño en altas y bajas temperaturas.
- De gran flexibilidad y resistente al fuego.
- Para el sellado de ductos, sistemas de A/C, etc.



CINTA DE FLEJE

Características

- Cinta de polipropileno (MOPP) tensilizado y adhesivo de resina sintética.
- Para amarrar, empacar o entarimar.
- Se remueve limpiamente.



SERVICIOS

Contamos con servicio de corte para personalizar el ancho de la cinta acorde a las características de tu operación.

ENCINTADORA DE CAJAS

+ CARACTERÍSTICAS

- Selladora de cajas de cartón de alta velocidad.
- Se puede integrar a la línea de producción o como máquina independiente.
- Tensión de la cinta transportadora y de la cinta son ajustables.
- Diseño con bandas superiores e inferiores para mayor estabilidad.



SKU: MAQ0083

ESPECIFICACIONES

Voltaje	AC 110/60
Dimensiones mínimas de caja (W x H)	180 x 130 mm
Dimensiones máximas de caja (W x H)	500 x 600 mm
Velocidad	20 m/min
Cintas adhesivas compatibles	BOPP, PVC
Ancho de cinta adhesiva	48, 60, 76 mm (Opcional)
Dimensiones externas (L x W x H)	905 (con soporte 1755) x 800 x (960-1650) mm
Peso neto	150 kg



SKU: MAQ0052

ZCM1000

Características

- Ideal para instalaciones de mediana y alta producción en aplicaciones industriales con encintado repetitivo.
- Programar un largo definido y automáticamente avanza y corta la cinta.
- Acomoda cintas de 0.28 in a 2 in (7 a 50.8 mm) de largo.
- Corta cintas en medidas de 0.79 in a 39 in (20 a 999 mm).



SKU: HER0070

TDA080

Características

- Despachador de cinta electrónico de alta velocidad.
- Construcción de metal para uso pesado.
- Acomoda cintas de 0.25 in (6mm) a 3.15 in (80mm) de ancho.
- Corta tamaños desde 1.6 in (40mm) a 394 in (9999mm).
- 4 modos de operación.



SKU: HER0051

TDA025B

Características

- Despachador de cinta electrónico de carrusel.
- Ideal para aplicaciones de múltiples operadores.
- Sistema de alimentación único coloca la cinta en un disco para removerse fácilmente.
- Acomoda cintas desde 0.125 in a 0.98 in (3 a 25 mm).
- Corta a lo largo desde 0.4 in a 2.75 in (10 a 70 mm).

DESPACHADORES MANUALES



Para cintas de empaque

- Para cintas de 2 in.
- Cuenta con navaja retráctil.
- Con freno ajustable.



Para cintas de filamento

- Metálico.
- Para cintas de 1 in.
- Mandril de 3 in.

POLIOLEFINA TERMOENCOGIBLE

+ CARACTERÍSTICAS

- Poliolefina termoencogible de hoja doble.
- Excelentes cualidades ópticas, gran brillo y transparencia.
- Con micro perforaciones para controlar la salida de aire durante el proceso de retracción.



CALIBRE	ANCHOS	LARGO
34	6 - 32 in	2360 m
50	6 - 32 in	1600 m
60	6 - 32 in	1332 m
75	6 - 32 in	1067 m
100	6 - 32 in	800 m



? APLICACIONES

Puede ser utilizada en el multiempaque de productos como: kit de promociones, libros, cuadros, envases, juguetes, productos para exhibición, productos farmacéuticos, cajas, alimentos, herramientas etc.



SKU: MAQ0007, MAQ0032

SERIE SL

Empaquetadoras angulares a campana

La serie SL está dirigida a quienes necesitan soluciones de envasado para volúmenes de producción bajos.

CARACTERÍSTICAS

Producción	300 pph*
Altura máx. del paquete	210 - 260 mm
Películas utilizables	Polioléfina, PVC

*Paquetes por hora. La velocidad indicada puede variar según las dimensiones del producto, el formato del paquete y el tipo de film.



SKU: MAQ0009

SERIE FP

Túneles de termorretracción

Túneles de una o dos cámaras disponibles también en versión de acero inoxidable, equipados con cinta transportadora de rodillos fijos o giratorios.

CARACTERÍSTICAS

Vel. cintas transportadoras	2 - 29 m/min
Altura máx. del paquete	230 - 300 mm
Películas utilizables	Polioléfina, PVC y Polietileno



SKU: MAQ0017

FP560A

Empaquetadora angular semiautomática

La serie FP ofrece una productividad más elevada y la posibilidad de utilizar también el film de polietileno.

CARACTERÍSTICAS

Producción	1500 pph*
Altura máx. del paquete	230 - 300 mm
Películas utilizables	Polioléfina, PVC y Polietileno

*Paquetes por hora. La velocidad indicada puede variar según las dimensiones del producto, el formato del paquete y el tipo de film.



SKU: MAQ0008

FP6000

Empaquetadora angular automática

Soldadora angular FULL ELECTRIC 4.0 con barra soldadora motorizada controlada por inverter y encoder, y sistema de soldadura a ciclo continuo.

CARACTERÍSTICAS

Producción	3000 pph*
Altura máx. del paquete	150 mm
Películas utilizables	Poliiolefina y Polietileno

***Paquetes por hora.** La velocidad indicada puede variar según las dimensiones del producto, el formato del paquete y el tipo de film.

HS500 SERVO



Empaquetadora automática en continuo

Empaquetadora en continuo FULL ELECTRIC 4.0 con 3 cintas controlados por servomotor brushless.

CARACTERÍSTICAS

Producción	7200 pph*
Altura máx. del paquete	200 mm
Películas utilizables	Poliiolefina y Polietileno

***Paquetes por hora.** La velocidad indicada puede variar según las dimensiones del producto, el formato del paquete y el tipo de film.

SERIE BP



Enfajadoras monobloque con barra soldadora

La serie BP de enfajadoras monobloque semiautomáticas y automáticas con barra soldadora hace de la versatilidad su principal característica.

CARACTERÍSTICAS

Producción	25 ppm*
Altura máx. del paquete	380 mm
Películas utilizables	LDPE

***Paquetes por minuto.** La velocidad indicada puede variar según las dimensiones del producto, el formato del paquete y el tipo de film.

SERVICIO DE MAQUILA DE EMPAQUE

+ CARACTERÍSTICAS

- Maquila de empaque con poliolefina y termoencogible.
- Armado y etiquetado de paquetes promocionales.
- Armado de tarimas.
- Almacenaje y logística.




✓ BENEFICIOS

- Cero daños en mercancía.
- Se evitan costos por reclutamiento y capacitación de personal.
- Maquinaria de alta tecnología sin la necesidad de invertir en ella.
- Cumplimiento con la producción en los plazos y fecha de entrega establecida.



ROLLO DE BURBUJA INFLABLE



Características

- Burbuja inflable con punteado para corte fácil.

ANCHO	LARGO	PUNTEADO
40 cm	500 m	32 cm
58.5 cm	500 m	30 cm

ROLLO DE ALMOHADILLA INFLABLE



Características

- Almohadilla inflable con punteado para corte fácil.

ANCHO	LARGO	PUNTEADO
20 cm	500 m	15 cm



SKU: MAQ0097

MÁQUINA INFLADORA

Características

- Infla y dispensa burbuja y almohadilla de amortiguación.
- Equipo compacto, se puede colocar sobre una mesa.

ESPECIFICACIONES

Velocidad	28 m / min
Peso neto	24 kg
Dimensiones	39 cm x 50 cm x 43 cm

ETIQUETAS DE TRANSFERENCIA TÉRMICA



Características

- Requiere ribbon.
- Corte fácil.
- Impresión de alta calidad.

ESPECIFICACIONES

Ancho de rollo / etiqueta	4 in
Alto de etiqueta	1, 2, 3 y 6 in
Centro de núcleo	1 y 3 in



? APLICACIONES

- Códigos de barras.
- Control de inventarios.
- Paquetes de envío.
- Etiqueta de identificación.
- Etiqueta de precio, fecha de caducidad, lote, etc.

Disponible también en colores



i INFORMACIÓN

Las etiquetas de transferencia térmica son fáciles de leer y no se borran, incluso cuando se exponen a altas temperaturas o humedad.

SOBRES SIN IMPRESIÓN




Características

- Sobres plásticos autoadhesivos.
- Se adhieren a prácticamente cualquier superficie.
- Resistentes al polvo y la humedad.

MEDIDAS	UNIDADES POR CAJA
4.5 x 5.5 in	1000 Sobres
4.5 x 7.5 in	1000 Sobres
5.5 x 10 in	1000 Sobres
7 x 5.5 in	1000 Sobres
7 x 10 in	1000 Sobres
9.5 x 12 in	500 Sobres


SOBRES CON IMPRESIÓN



IMPRESIÓN	MEDIDAS	UNIDADES POR CAJA
Packing List Enclosed	4.5 x 5.5 in	1000 Sobres
Packing List Enclosed	5.5 x 10 in	1000 Sobres
Packing List Enclosed	7 x 5.5 in	1000 Sobres
Packing List Enclosed	7 x 10 in	1000 Sobres

SOBRES ESPECIALES

Modelos disponibles bajo pedido en diferentes medidas.



SOBRES DE POLIETILENO AUTOADHESIVOS



Características

- Sobres de polietileno de alta resistencia.
- Con tira de adhesivo de gran fijación.

MEDIDAS	UNIDADES POR CAJA
7.5 x 10.5 in	1000 Sobres
7.5 x 12 in	1000 Sobres
9.5 x 14.5 in	1000 Sobres
10 x 13 in	1000 Sobres
12 x 15.5 in	500 Sobres




? APLICACIONES

Una opción de bajo costo para el envío de productos no frágiles por paquetería.

- Envía fácilmente camisetas, pantalones, zapatos, cajas, etc. Son muy utilizados por empresas de e-commerce.

SOBRES CON BURBUJA



Características

- Con tira autoadhesiva.
- Para envío de productos frágiles por paquetería.

MEDIDAS	UNIDADES POR CAJA
#1 - 7.25 x 12 in	100 Sobres
#7 - 14.125 x 18.75 in	50 Sobres

FOLIOS PROTECTORES



Características

- Protege superficies sensibles a rayaduras durante los procesos de producción, ensamble, transporte y otros.
- Fácil de aplicar y remover.
- No deja residuos al ser removido.

ANCHOS	LARGOS	CALIBRES
25 a 104 in	600 a 7000 ft	1.4 a 5.0 mil

COLORES DISPONIBLES	NIVELES DE ADHESIÓN
Transparente	Bajo, Medio y Alto
Blanco y Negro	Bajo, Medio y Alto
Entintado	Bajo, Medio y Alto

? APLICACIONES

Los folios protegen y enmascaran superficies lisas y brillantes como:

- Vidrio
- Aluminio
- Policarbonato
- Acero inoxidable
- Metales pintados



POLIETILENO



Características

- Bolsas y láminas de polietileno.
- Disponible en alta y baja densidad.
- Para aplicaciones de almacenaje y transporte de productos diversos.

SERVICIO TÉCNICO

+ CARACTERÍSTICAS

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para maquinaria de empaque.

Somos especialistas en brindar servicio técnico a máquinas emplayadoras, máquinas retractiladoras y maquinaria de empaque en general.



PERSONA SERVICIOS

- Pólizas de servicio técnico.
- Refacciones.
- Mantenimiento preventivo y correctivo.
- Instalación de equipo.
- Diagnóstico.
- Capacitación.



NUESTROS CEDIS



MATRIZ MONTERREY

Camino Río La Silla No. 2800 Int. 4
Col. Los Lermas, Guadalupe, N. L.
Tel. +52 (81) 4444 7250
info@almik.com.mx



CEDIS QUERÉTARO

Nezahualcóyotl No. 26 Int. 4
Col. Cumbres de Conin, El Marqués, Qro.
Tel. +52 (442) 277 4722
queretaro@almik.com.mx



CEDIS MAZATLÁN

Carr. Internacional Norte km 1.5
Central de Bodegas No. 448
Col. Venadillo, Mazatlán, Sin.
Tel. +52 (669) 980 6707
mazatlan@almik.com.mx



CEDIS MÉRIDA

Periférico Poniente km 41.5
Int. Bodegas Yucatán B9
Col. Nora Quintana, Mérida, Yuc.
Tel. +52 (999) 233 7278
merida@almik.com.mx



www.almik.com.mx

¡Síguenos en nuestras redes!

